

# Corifondo

Hechtlaag

## OMSCHRIJVING

Corifondo is een ademende hechtlaag voor onstabiele of synthetische ondergronden. Het produkt heeft ook een consoliderend effect op stoffige ondergronden en zorgt voor een egaliserend effect en gelijkmatige absorptie van later aan te brengen verf-of afwerkklagen. Corifondo beperkt sterke kleurschakeringen bij Coridecor-afwerksystemen

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht	1000 g/l
Verdunning	met water, 20 tot 50%
Verwerking	met kwast
Verbruik	100 tot 150 g/m <sup>2</sup>

## VERWERKING

Corifondo wordt gebruikt op ondergronden van kalk of cement, op gipskartonplaten, oude verpoederende mortellagen, synthetische verflagen en alle onstabiele ondergronden.

Corifondo wordt verdund met 20 tot 50% water, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. Vóór het aanbrengen dient het produkt goed opgeroerd te worden.

Corifondo wordt in één laag aangebracht met de kwast.

## KLEUREN

Corifondo wordt standaard geleverd als melkachtige vloeistof maar kan bijgekleurd worden met stabilcoripigmenten.

## VERPAKKING

25kg, 5kg en 1 kg